



TRICOFLEX® YACHTING

+60
-15
°C




ANWENDUNGEN

- Bewässerung
- Reinigung

EINSATZBEREICHE

- Yachting
- Swimming-Pools



- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, Weiss
- 2 Zwischenschicht aus PVC-Schaum
- 3 Trikot-Gewebe
- 4 Zwischenschicht aus PVC-Schaum
- 5 Schlauchseele aus Weich-PVC, blau

5-lagiger Mehrzweckschlauch mit Trikotgewebe.



Aufdruck : TRICOFLEX YACHTING Soft & Flex Technology

VORTEILE

Flexibel und robust. Weisse Schlauchdecke, besonders unauffällig auf Booten und an Swimming-Pools.

EINBINDUNGEN

Handelsübliche Kupplungssysteme für den Wasserbereich.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne A.

mm	mm	mm	bar	bar	mm	Weiss		
						15 m	25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	25	10	125	063150		
15	21,1	3,05	25	10	135		063176	
19	26	3,50	23	9	180		063218	063263

Trommel
80 m
063205