



WINDFLEX® 600 PU AL

+90
-40
°C




Manguera Windflex® 600 PU AL
productos alimentarios secos únicamente.

APLICACIONES

- Ventilación
- Evacuación de aire y humos
- Aspiración de serrín y virutas
- Extracción de vapor de aceite

SECTORES DE ACTIVIDAD

- Industria en general



- 1 Alambre de acero cobreado
- 2 Pared de poliuretano translúcido



Conducto flexible de poliuretano-éter, reforzado por una espiral de acero cobreado embebido en la pared. Calidad resorte.

Colocación de la equipotencialidad de la instalación por medio de la espiral de acero a tierra.

Marcaje :

↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø int [N° lote] Made in France

VENTAJAS

El tubo Windflex® 600 PU AL combina una extrema flexibilidad y una resistencia mecánica muy grande, conferidas por la calidad de su pared 100% poliuretano a base de éter. De excelente resistencia a la abrasión y a las flexiones repetidas, también es notable por su amplio rango de temperatura de servicio y su excelente compresibilidad.

RACORES

Abrazaderas metálicas habituales. El simple atornillado de dos largos con el mismo diámetro puede servir también en ciertos casos (pequeños diámetros).

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 102-105 columna C.

http://www.tricoflex.com/pdf/pdf_espanol/trc-espagnol.pdf

mm	± mm	mm	g/m	mbar	mm	Translúcido 10 m	Pedido mínimo m
40	0/+2,0	0,6	250	250	25	174720	10
51	0/+2,0	0,6	290	250	32	174721	10
60	0/+2,0	0,6	340	200	37	174719*	30
70	0/+3,0	0,6	430	140	43	174731*	30
76	0/+3,0	0,6	470	100	47	174732*	30
80	0/+3,0	0,6	500	100	49	174760*	30
90	0/+3,0	0,6	550	100	56	174761*	30
102	0/+4,0	0,6	560	90	63	174722	10
120	0/+4,0	0,6	710	80	74	174723	10
127	0/+4,0	0,6	750	80	78	174730	10
140	0/+4,0	0,6	830	80	86	174762*	20
152	0/+5,0	0,6	900	60	94	174724	10
160	0/+5,0	0,6	940	60	99	174725	10
180	0/+5,0	0,6	1060	50	111	174726	10
203	0/+5,0	0,6	1250	50	125	174727	10
254	0/+5,0	0,6	1560	50	157	174728	10
305	0/+6,0	0,6	1880	30	188	174729	10
350	0/+6,0	0,6	2620	20	216	174763*	10
400	0/+6,0	0,6	3000	20	247	174764* (5m)	5
500	0/+6,0	0,6	3750	10	309	174765* (5m)	5

* Bajo pedido (retraso: 4 semanas)