



P.L.N.E.  
45 bar

#### APPLICATIONS

- Equipement des compresseurs de chantier pour alimentation d'outils pneumatiques. Usage normal.

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Bâtiment et travaux publics  
- Industrie

# AIRTOP

+80  
-40



- 1 Recouvrement en SBR noir
- 2 Renforcement polyester
- 3 Paroi intérieure en NBR/SBR noir

#### Tuyau caoutchouc avec renforcement en fibres textiles.

Conception en SBR et NBR souples, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

Marquage : AIRTOP PS 15 B / PLNE 45 B - Made in CEE trimestre/année de fabrication

#### AVANTAGES

Utilisable par tous les temps, il est le tuyau idéal pour l'équipement des compresseurs de chantier

#### RACCORDS

Raccords Express avec colliers à griffe Ø 29.

mm	± mm	mm	± mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Noir	
									20 m	40 m
10	+/- 0,6	17	+/- 0,6	3,5	220	45	15	100		166553
13	+/- 0,6	20	+/- 0,6	3,5	260	45	15	120		166555
16	+/- 0,7	23	+/- 0,7	3,5	310	45	15	160		166557
20	+/- 0,8	29	+/- 0,8	4,5	510	45	15	200	166551	166564
25	+/- 0,8	34	+/- 0,8	4,5	600	45	15	250		166559