



# SPIRABEL® L.D.

+60  
-15  
°C




## APPLICATIONS

Refolement et aspiration en usages peu sévères

- Irrigation
- Pompes domestiques
- Semoirs...

## SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Agriculture
- Industrie



- 1 Jonc blanc en PVC rigide anti-choc
- 2 Paroi en PVC souple vert translucide  
Intérieur et extérieur lisses

**Tuyau polyvalent renforcé par un jonc antichoc en PVC rigide blanc noyé dans une âme en PVC souple translucide. Qualité légère.**

Marquage : Spirabel LD Ø int. [N° Lot]

## AVANTAGES

Le Spirabel LD est un tuyau très léger, flexible et économique. Sa paroi intérieure lisse réduit les pertes de charges. Sa trans-parence permet une vision des fluides refoulés ou aspirés.

## RACCORDS

Raccords symétriques système Guillemin ou Storz, raccords à cames ou à cardan - Fixation avec colliers à bande possible grâce à la surface extérieure lisse. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

## TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 102 à 105 colonne A.

### Attention

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

mm	± mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Paroi verte translucide		
								25 m	30 m	50 m
20	+/- 1,0	2,4	220	18	6	600	80			137315
25	+/- 1,0	2,4	270	15	5	500	105			137331
32	+/- 1,0	2,5	350	15	5	500	135			137357
38	+/- 0,6	2,8	460	15	5	500	160		137371	137373
40	+/- 0,6	2,9	500	15	5	500	180	134376		
50	+/- 0,6	3,3	710	12	4	500	230		137413	137415
63	+/- 1,0	3,5	870	12	4	500	265			134405
75	+/- 1,0	3,8	1000	12	4	500	315	134421		
102	+/- 1,0	4,2	1870	9	3	500	428	134489		