Aspiration et refoulement ~ Multi-usages

SPIRABEL® L.I.

+60
-15 °C



1. Jonc en PVC rigide blanc
2. Paroi en PVC souple gris opaque

APPLICATIONS

- Aspiration et refoulement de produits divers (eau, sable, boue, sciure de bois, acides, peintures...)
- Vidange et assainissement
- Transport de produits chimiques

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie en général (montage sur camions, navires, silos...)
- Industries chimiques
- Agriculture
- BTP

Tuyau spiralé de qualité lourde industrielle pour usages très sévères

avec renforcement par un jonc en PVC rigide noyé en spirale dans une paroi en PVC souple gris.

Marquage : [N° lot] Ø int

AVANTAGES

Très robuste, le Spirabel L.I. est recommandé pour les usages très sévères dans l'agriculture et dans l'industrie. Il est résistant à l'écrasement, à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à de nombreux produits chimiques (nous consulter). La paroi intérieure lisse garantit une faible perte de charge.

RACCORDS

Symétriques type Guillemin ou Storz, à cames ou à cardan. Fixation avec colliers plats. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notam-ment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 89 à 92 colonne A.

Attention

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

mm	± mm	mm	g/m		Bar	V mbar	mm	Gris 3 m
150	+/- 1,5	11	6110	9	3	800	900	191361
200	+/- 2,0	13,5	9990	7,5	2,5	800	1200	135594