



SPIRABEL® S.I.

+60
-15
°C



Simulants A, B, C


- ✓ jus de fruits
- ✓ vins

APPLICATIONS

- Refoulement et aspiration de produits divers
- Irrigation, pompes
- Semoirs
- Passage de poudres peu abrasives

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Industrie, bâtiment, agriculture



- 1 Jonc blanc en PVC rigide antichoc
- 2 Paroi transparente en PVC souple

Tuyau polyvalent, renforcé par un jonc antichoc en PVC rigide blanc noyé dans une âme en PVC souple transparent.

Marquage : SPIRABEL S.I. Ø int. (EU) N° 10/2011 SIM A, B, C [N° lot]

AVANTAGES

Le Spirabel S.I. est un tuyau résistant, flexible et économique. Sa paroi intérieure très lisse réduit les pertes de charges. Sa surface extérieure lisse (jusqu'au diamètre 60) facilite le montage des raccords avec tous types de collier. Sa paroi transparente permet une vision des liquides.

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 102 à 105 colonne A.
Pour le transfert d'hydrocarbures, nous recommandons d'utiliser le SPIRABEL MDSO ou le SPIRABEL PU A2.

Attention

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

mm	\pm mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Translucide	
								25 m	50 m
20	+/- 0,6	2,4	230	18	6	700	60		191664
25	+/- 0,6	2,5	280	18	6	600	75	033377	033300
30	+/- 0,6	2,5	340	18	6	600	90	033388	033311
32	+/- 0,6	2,5	360	16	5	600	95	032642	032655
35	+/- 0,6	3,0	455	15	5	500	105	032658	
38	+/- 0,6	2,8	480	15	5	500	115	032661	
40	+/- 0,6	2,9	500	15	5	500	120	033390	033322
45	+/- 0,6	3,1	595	15	5	500	135	033393	
50	+/- 0,6	3,2	720	15	5	500	150	033401	033333
55	+/- 0,6	3,3	755	15	5	500	165	033405	
60	+/- 0,6	3,2	840	15	5	500	180		033491
80	+/- 0,6	4,5	1310	9	3	500	320	033538	
90	+/- 0,6	4,8	1620	9	3	500	360	033524	
102	+/- 0,6	5,2	2000	9	3	500	550	033366	