



P.L.N.E.  
20 à 38 bar


**APPLICATIONS**

- Irrigation
- Refoulement et amenée d'eau

**SECTEURS D'ACTIVITÉ**

- Cultures maraîchères
- Exploitations agricoles
- Horticulture
- Amenée d'eau en industrie et sur les chantiers BTP

**TRICOFLEX® PERFORMANCE** +60  
-20  
°C



- 1 Revêtement en PVC souple
- 2 Couche intermédiaire en PVC souple jaune
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 Couche intermédiaire en PVC souple noir
- 5 PVC souple rouge

**Tuyau d'amenée d'eau haut de gamme cinq couches, pour usage professionnel.**



Marquage : TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology [N° lot]

**AVANTAGES**

TRICOFLEX Performance allie haute résistance et souplesse exceptionnelle grâce à une structure multicouche et un tricotage exclusif. Tenue à l'abrasion, aux intempéries et aux UV, résistance élevée aux écrasements et aux cycles de pression répétés, faible rayon de courbure prévenant la pliure : ses qualités intrinsèques font la différence au quotidien comme sur la durée. TRICOFLEX Performance est même doté d'une paroi intérieure rouge formulée spécialement pour améliorer le flux et résister aux eaux chargées : pour une durée de vie plus longue même en cas d'usages particulièrement sévères.

**RACCORDS**

Raccords Express ou à embout cannelé avec collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

**TENUE CHIMIQUE**

Voir tableau pages 102 à 105 colonne A.

mm	mm	mm	bar	bar	mm	Jaune	
						25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	38	15	110	110000	110001
15	20,8	2,90	35	14	120	110002	110003
19	25,8	3,40	30	12	160	110004	110005
25	32,4	3,70	20	8	200	110006	110007