



TRICOFLEX® YACHTING

+60
-15
°C




APPLICATIONS

- Refoulement et amenée d'eau

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Plaisance
- Piscines



- 1 Revêtement en PVC souple blanc
- 2 Couche intermédiaire en PVC expansé
- 3 Renforcement textile tricoté
- 4 Couche intermédiaire en PVC expansé
- 5 Tube intérieur bleu

Tuyau polyvalent tricoté 5 couches.

Revêtement extérieur en PVC blanc, avec armature textile polyester tricotée et âme bleue lisse composée de deux couches.



Marquage : TRICOFLEX YACHTING Soft & Flex Technology

AVANTAGES

Souple et résistant. Sa couleur blanche extérieure lui permet d'être particulièrement discret sur les bateaux et aux abords des piscines.

RACCORDS

Raccords Express ou à embout cannelé avec collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 102 à 105 colonne A.

mm	mm	mm	bar	bar	mm	Blanc		
						15 m	25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	25	10	125	063150		
15	21,1	3,05	25	10	135		063176	
19	26	3,50	23	9	180		063218	063263

Touret
80 m
063205