



AIRSOFT PERFORMANCE



- ① PVC negro extra-suave, liso, resistente al aceite
- ② ④ La capa intermedia de PVC extra-suave negro
- ③ Refuerzo de poliéster
- ⑤ Rojo resistente al aceite PVC extra-suave

APLICACIONES

Alimentación de herramientas neumáticas, equipamiento de puestos de montaje, enrolladores murales o móviles, compresores.



MARCAJE

AIRSOFT Ø int x Ø ext / Ø int x es. 16 BAR [Nº lote]

Manguera para la alimentación de aire comprimido.

Fabricación con cinco capas, de PVC flexible, con refuerzo de fibra poliéster de alta tenacidad.

VENTAJAS

AIRSOFT PERFORMANCE establece un nuevo estándar de ligereza para los usos de aire comprimido. Su estructura innovadora y exclusiva, resultado de años de experiencia de TRICOFLEX® en la materia, ofrece una solución de tubo excepcional que combina un manejo extremo y una resistencia sin concesiones. AIRSOFT PERFORMANCE permite que nos olvidemos de todo al utilizarlo, incluso cuando el tiempo es frío.

RACORES

Racores Express, racores rápidos con boquilla o racores con espiga acanalada o garganta, collarines con banda, gozne o pestaña(s). Racores con cofia. Posibilidad de ensamblaje con racores que no causen lesión.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna B.

Ø mm	+/- mm	Ø mm	+/- mm	Ø mm	g/m	bar	bar	mm	Negro	
									25 m	50 m
6,3	+/- 0,3	11	+/- 0,3	2,35	77	64	16	35	100050	100051
8	+/- 0,4	13	+/- 0,4	2,5	100	64	16	50	100052	100053
9	+/- 0,5	14,5	+/- 0,5	2,75	123	64	16	50	100054	100055
10	+/- 0,5	15,5	+/- 0,5	2,75	134	64	16	70	100056	100057
12,7	+/- 0,6	19	+/- 0,6	3,15	190	64	16	100	100058	100059
16	+/- 0,6	23	+/- 0,6	3,5	254	64	16	140	100060	100061
19	+/- 0,8	26,5	+/- 0,8	3,75	323	64	16	140	100062	100063
25	+/- 1,0	33,5	+/- 1,0	4,25	469	64	16	240	100064	100065



Se entrega con disco de presentación de hasta 12,7 mm de diámetro