




AIRSOFT PERFORMANCE



- 1 Wysoce elastyczne czarne PVC, gładkie, odporne na węglowodory
- 2 4 Warstwa pośrednia z wyjątkowo elastycznego czarnego PVC
- 3 Wzmocnienie poliestrowe
- 5 Wysoce elastyczne czerwone PVC odporne na działanie węglodorów

ZASTOSOWANIE

Zasilanie narzędzi pneumatycznych, wyposażenie stanowisk monterskich, zwińjarek naściennych lub przenośnych, sprężarek.

MARKOWANIE

AIRSOFT Ø int x Ø ext / Ø int x ép. 16 BAR  [N° partii]

Wąż do zasilania sprężonym powietrzem.

5-warstwowa konstrukcja, z elastycznego PVC, ze wzmocnieniem w włókna poliestrowego o wysokiej wytrzymałości.

ZALETY

AIRSOFT PERFORMANCE ustala nowe standardy w zakresie elastyczności w ch związanych ze sprężonym powietrzem. Jego innowacyjna i unikatowa struktura, będąca dziełem długoletniego doświadczenia TRICOFLEX® zapewnia niezwykle poręczność bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. AIRSOFT PERFORMANCE jest niezwykle łatwy w użytkowaniu, nawet niskiej temperaturze.

ZŁĄCZA

Szybkozłączki, tuleje, opaski, klamry, klipsy. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z żle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna B.

	+/- mm		+/- mm						Czarny	
									25 m	50 m
6,3	+/-0.3	11	+/-0.3	2,35	77	64	16	35	100050	100051
8	+/-0.4	13	+/-0.4	2,5	100	64	16	50	100052	100053
9	+/-0.5	14,5	+/-0.5	2,75	123	64	16	50	100054	100055
10	+/-0.5	15,5	+/-0.5	2,75	134	64	16	70	100056	100057
12,7	+/-0.6	19	+/-0.6	3,15	190	64	16	100	100058	100059
16	+/-0.6	23	+/-0.6	3,5	254	64	16	140	100060	100061
19	+/-0.8	26,5	+/-0.8	3,75	323	64	16	140	100062	100063
25	+/-1.0	33,5	+/-1.0	4,25	469	64	16	240	100064	100065



Kartonowe opakowanie do rozmiaru fi 12,7mm.