



# AIRSOFT PERFORMANCE



- 1 PVC negro extra-suave, liso, resistente al aceite
- 2 4 La capa intermedia de PVC extra-suave negro
- 3 Refuerzo de poliéster
- 5 Rojo resistente al aceite PVC extra-suave

## APLICACIONES

Alimentación de herramientas neumáticas, equipamiento de puestos de montaje, enrolladores murales o móviles, compresores.



MARCAJE

AIRSOFT Ø int x Ø ext / Ø int x es. 16 BAR [N° lote]

## Manguera para la alimentación de aire comprimido.

Fabricación con cinco capas, de PVC flexible, con refuerzo de fibra poliéster de alta tenacidad.

### VENTAJAS

AIRSOFT PERFORMANCE establece un nuevo estándar de ligereza para los usos de aire comprimido. Su estructura innovadora y exclusiva, resultado de años de experiencia de TRICOFLEX® en la materia, ofrece una solución de tubo excepcional que combina un manejo extremo y una resistencia sin concesiones. AIRSOFT PERFORMANCE permite que nos olvidemos de todo al utilizarlo, incluso cuando el tiempo es frío.

### RACORES

Racores Express, racores rápidos con boquilla o racores con espiga acanalada o garganta, collarines con banda, gozne o pestaña(s). Racores con cofia. Posibilidad de ensamblaje con racores que no causen lesión.

### COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna B.

 mm	+/-	 mm	+/-	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Negro	
									25 m	50 m
6,3	+/-0.3	11	+/-0.3	2,35	77	64	16	35	100050	100051
8	+/-0.4	13	+/-0.4	2,5	100	64	16	50	100052	100053
9	+/-0.5	14,5	+/-0.5	2,75	123	64	16	50	100054	100055
10	+/-0.5	15,5	+/-0.5	2,75	134	64	16	70	100056	100057
12,7	+/-0.6	19	+/-0.6	3,15	190	64	16	100	100058	100059
16	+/-0.6	23	+/-0.6	3,5	254	64	16	140	100060	100061
19	+/-0.8	26,5	+/-0.8	3,75	323	64	16	140	100062	100063
25	+/-1.0	33,5	+/-1.0	4,25	469	64	16	240	100064	100065



Se entrega con disco de presentación de hasta 12,7 mm de diámetro