

AIRSOFT PERFORMANCE



- 1 Wysoce elastyczne czarne PVC, gładkie, odporne na węglowodory
- 2 4 Warstwa pośrednia z wyjątkowo elastycznego czarnego PVC
- 3 Wzmocnienie poliestrowe
- 5 Wysoce elastyczne czerwone PVC odporne na działanie węglodorów

WĄŻ DO ZASILANIA SPRĘŻONYM POWIETRZEM.

5-warstwowa konstrukcja, z elastycznego PVC, ze wzmocnieniem w włókna poliestrowego o wysokiej wytrzymałości.

ZASTOSOWANIA

Zasilanie narzędzi pneumatycznych, wyposażenie stanowisk monterskich, zwijarek naściennych lub przenośnych, sprężarek

SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

Przemysł ogólny, przemysł samochodowy, przetwórstwo tworzyw sztucznych, zakłady montażowe, zakłady ciesielskie

MARKOWANIE

AIRSOFT Ø int x Ø ext / Ø int x ép. 16 BAR [N° partii]

ZALETY

AIRSOFT PERFORMANCE ustala nowe standardy w zakresie elastyczności w zastosowaniach związanych ze sprężonym powietrzem. Jego innowacyjna i unikatowa struktura, będąca dziełem długoletniego doświadczenia TRICOFLEX® zapewnia niezwykle poręczność bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. AIRSOFT PERFORMANCE jest niezwykle łatwy w użytkowaniu, nawet niskiej temperaturze.

ZŁĄCZA

Szybkozłączki, tuleje, opaski, klamry, klipsy. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z żelobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 114 do 117, kolumna B.



Kartonowe opakowanie do rozmiaru fi 12,7mm.

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Czarny	
									25 m	50 m
6,3	+/-0,3	11	+/-0,3	2,35	77	64	16	35	100050	100051
8	+/-0,4	13	+/-0,4	2,5	100	64	16	50	100052	100053
9	+/-0,5	14,5	+/-0,5	2,75	123	64	16	50	100054	100055
10	+/-0,5	15,5	+/-0,5	2,75	134	64	16	70	100056	100057
12,7	+/-0,6	19	+/-0,6	3,15	190	64	16	100	100058	100059
16	+/-0,6	23	+/-0,6	3,5	254	64	16	140	100060	100061
19	+/-0,8	26,5	+/-0,8	3,75	323	64	16	140	100062	100063
25	+/-1,0	33,5	+/-1,0	4,25	469	64	16	240	100064	100065