



# AIRTOP



- 1 Schlauchdecke aus SBR, schwarz
- 2 Druckträger aus Polyester von hoher Festigkeit
- 3 Schlauchseele aus SBR/NBR, schwarz

## ANWENDUNGEN

Ausrüstung von Kompressoren.



## AUFDRUCK

AIRTOP PS 15 B / PLNE 45 B - Made in CEE Viertel/Herstellungsjahr

## Gummi-Preßluftschlauch.

Dreischichtiger Schlauch aus SBR/NBR mit Gewebe aus Polyester von hoher Festigkeit.

### VORTEILE

Bei jedem Wetter einsetzbar ist AIRTOP der ideale Schlauch für die Ausstattung von Baustellenkompressoren. Seine robuste Konstruktion macht ihn perfekt für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Lebensdauer, während seine Flexibilität eine einfache Handhabung gewährleistet.

### EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

	mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	Schwarz	
									20 m	40 m
16	+/- 0.7	23	+/- 0.7	3,5	310	45	15	160		166557
20	+/- 0.8	29	+/- 0.8	4,5	510	45	15	200	166551	166564
25	+/- 0.8	34	+/- 0.8	4,5	600	45	15	250		166559