



AIRTOP



- 1 Revestimiento de goma SBR negra
- 2 Refuerzo de poliéster
- 3 División interior de goma NBR/SBR negra

APLICACIONES

En un equipo de compresores de obras para alimentar herramientas neumáticas. Uso normal.



MARCAJE

AIRTOP PF 15 B / PLNR 45 B - Made in CEE trimestre / año de fabricación

Manguera de caucho con refuerzo de fibras textiles.

Ha sido diseñada en goma SBR y NBR elástica, y con refuerzo de fibra de poliéster de gran resistencia.

VENTAJAS

Utilizable en cualquier condición meteorológica, AIRTOP es la manguera ideal para equipar compresores de obra.

Su construcción robusta la hace adecuada para aplicaciones que requieren una mayor durabilidad, manteniendo al mismo tiempo una excelente flexibilidad para facilitar la manipulación.

CONECTORES

Conector Express con conexión de bayoneta de Ø 29.

	mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	Negro	
									20 m	40 m
16	+/- 0.7	23	+/- 0.7	3,5	310	45	15	160		166557
20	+/- 0.8	29	+/- 0.8	4,5	510	45	15	200	166551	166564
25	+/- 0.8	34	+/- 0.8	4,5	600	45	15	250		166559