



AIRTOP



- 1 Rivestimento in SBR nero
- 2 Rinforzo poliestere
- 3 Parete interna in NBR/SBR nero

APPLICAZIONI

Attrezzatura di compressori da cantiere per l'alimentazione di strumenti pneumatici. Uso normale.



MARCATURA

AIRTOP PS 15 B/PMNS 45 B-Made in CEE trimestre/Anno di produzione

Tubo multistrato in gomma con rinforzo in fibre tessili.

Prodotto in SBR e NBR flessibili con rinforzo in fibra poliestere alta tenacità.

VANTAGGI

Utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica, AIRTOP è il tubo ideale per l'equipaggiamento dei compressori da cantiere.

La sua struttura robusta lo rende adatto ad applicazioni che richiedono una maggiore durata, mantenendo al contempo una buona flessibilità per facilitare la maneggevolezza.

RACCORDI

Raccordi Express con collari a griffe Ø 29.

	mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	Nero	
									20 m	40 m
16	+/- 0.7	23	+/- 0.7	3,5	310	45	15	160		166557
20	+/- 0.8	29	+/- 0.8	4,5	510	45	15	200	166551	166564
25	+/- 0.8	34	+/- 0.8	4,5	600	45	15	250		166559