



AIRTOP



45

bar

+80

- 40

°C



- 1 Invelis exterior de SBR negru
- 2 Ranforsare din poliester
- 3 Tub interior din NBR/SBR negru

APLICATII

Echipeaza compresoarele din santiere, pentru alimentarea utilajelor pneumatice. Utilizare normala.

MARCAJ

AIRTOP PL 15 B/ PLNE 45 B - Made in CEE trimestrul / anul de productie

Furtun din cauciuc cu ranforsare din fibre textile.

Conceptie din SBR si NBR suple, cu ranforsare din fibre de poliester de inalta tenacitate.

AVANTAJE

Utilizabil in orice conditii meteo, AIRTOP este furtunul ideal pentru echiparea compresoarelor de santier. Constructia sa robusta il face potrivit pentru aplicatii ce necesita o durabilitate ridicata, mentinand totodata flexibilitatea necesara pentru o manipulare usoara.

RACORDURI

Fitinguri rapide cu cleme cu clichet cu Ø 29.

	+/- mm		+/- mm						Negru	
									20 m	40 m
16	+/- 0.7	23	+/- 0.7	3,5	310	45	15	160		166557
20	+/- 0.8	29	+/- 0.8	4,5	510	45	15	200	166551	166564
25	+/- 0.8	34	+/- 0.8	4,5	600	45	15	250		166559