

# AIRTOP



- 1 Revestimiento de goma SBR negra
- 2 Refuerzo de poliéster
- 3 División interior de goma NBR/SBR negra

## MANGUERA DE CAUCHO CON REFUERZO DE FIBRAS TEXTILES.

Ha sido diseñada en goma SBR y NBR elástica, y con refuerzo de fibra de poliéster de gran resistencia.

### APLICACIONES

En un equipo de compresores de obras para alimentar herramientas neumáticas. Uso normal.

### SECTORES DE ACTIVIDAD

Construcción y obras públicas, industria

### MARCAJE

AIRTOP PF 15 B / PLNR 45 B - Made in CEE trimestre / año de fabricación

### VENTAJAS

Gracias a su óptimo diseño, AIRTOP es una tubería de plástico que presenta una relación calidad/precio muy atractiva. Se puede usar en cualquier condición meteorológica, y es ideal para suministrar aire comprimido en obras.

### CONECTORES

Conector Express con conexión de bayoneta de Ø 29.

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Negro	
									20 m	40 m
16	+/-0.7	23	+/-0.7	3,5	310	45	15	160		166557
20	+/-0.8	29	+/-0.8	4,5	510	45	15	200	166551	166564
25	+/-0.8	34	+/-0.8	4,5	600	45	15	250		166559