

AIRTOP

45
bar

+80

- 40

°C



- 1 Invelis exterior de SBR negru
- 2 Ranforsare din poliester
- 3 Tub interior din NBR/SBR negru

FURTUN DIN CAUCIUC CU RANFORSARE DIN FIBRE TEXTILE.

Conceptie din SBR si NBR suple, cu ranforsare din fibre de poliester de inalta tenacitate.

APLICATII

Echipeaza compresoarele din santiere, pentru alimentarea utilajelor pneumatice. Utilizare normala.

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Constructii si activitati publice, industrie

MARCAJ

AIRTOP PL 15 B/PLNE 45 B - Made in CEE trimestrul / anul de productie

AVANTAJE

Utilizabil in orice perioada, este furtunul ideal pentru echiparea compresoarelor pe santier.

RACORDURI

Fitinguri rapide cu cleme cu clichet cu Ø 29.

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Negru	
									20 m	40 m
16	+/-0.7	23	+/-0.7	3,5	310	45	15	160		166557
20	+/-0.8	29	+/-0.8	4,5	510	45	15	200	166551	166564
25	+/-0.8	34	+/-0.8	4,5	600	45	15	250		166559