


SIMULANTS A, B, C

- jus de fruits
- vins

 +60
-15
°C

1 PVC souple alimentaire

APPLICATIONS

Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers), utilisation comme gaine de protection.



MARQUAGE

(EU) N° 10/2011 Sim. A, B, C [N° lot]

Tube monocouche économique en PVC souple transparent.
RACCORDS

Raccords à embout cannelé ou à olive avec colliers à bande ou à oreille(s). Le sertissage est à proscrire. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

 Voir tableau pages 110 à 113 colonne A.
 Ne résiste pas aux hydrocarbures.
 Choisir plutôt dans ce cas le TUBE PU CALIBRÉ (page 26).

 mm	+/-	 mm	 mm	+/-	 g/m	Transparent		
						25 m	50 m	100 m
4	±0,2	6	1	±0,2	19			141040
4	±0,2	7	1,5	±0,2	31		069141	
5	±0,2	8	1,5	±0,2	37		069167	
6	±0,3	9	1,5	±0,2	43		069286	
7	±0,4	10	1,5	±0,2	49		069290	
8	±0,4	10	1	±0,2	34		069326	
8	±0,4	11	1,5	±0,2	54		069328	
8	±0,5	12	2	±0,2	75		141266	
9	±0,5	12	1,5	±0,2	60		093910	
10	±0,5	13	1,5	±0,2	66		069330	
10	±0,5	14	2	±0,2	90		141369	
10	±0,5	16	3	±0,3	147		141372	
12	±0,5	15	1,5	±0,3	77		069340	
12	±0,5	16	2	±0,3	106		069360	
15	±0,8	19	2	±0,3	130		141919	
16	±0,8	20	2	±0,3	138		141501	
16	±0,8	21	2,5	±0,3	176		141505	
19	±0,8	24	2,5	±0,3	205		141510	
20	±0,8	26	3	±0,3	260		141633	
25	±1,0	31	3	±0,3	317	141662		
30	±1,0	37	3,5	±0,4	442	141720		
38	±1,0	48	5	±0,5	818	141817		