




GA2



- 1 Stoßfeste Hart-PVC Spirale
2 Wand aus Weich-PVC, dunkelgrau

ANWENDUNGEN

Ventilation, Lufteinlass und Rauch, Landwirtschaftliches Spritzen.



AUFDRUCK

GA2 Ø inn [Prod. Nr.]

Sehr flexibler Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC mit Hart-PVC-Spirale. Mittlere Ausführung.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte A.

	+/- mm						Grau			
							10 m	20 m	30 m	50 m
20	+/-1,0	0,75	2,5	116	550	20				150708
25	+/-1,0	0,75	3	164	500	25				150711
35	+/-1,0	0,75	3	232	500	35				150737
38	+/-1,0	0,75	3	263	500	38				150795
40	+/-1,0	0,8	3,3	272	500	40				150740
50	+/-1,0	0,85	4	436	450	50			150753	
60	+/-1,0	0,85	4	524	400	60			035075	
70	+/-1,0	0,9	4	620	400	70			035088	
75	+/-1,0	0,9	4	670	400	75			150853	
80	+/-1,0	1	4	756	400	80			035133	
90	+/-1,0	1	4	806	400	90			035120	
100	+/-1,0	1	4	950	400	100		035098		
110	+/-1,1	1	4,5	1068	330	110		035104		
120	+/-1,2	1	4,5	1164	330	120		035146		
125	+/-1,3	1	5,5	1186	300	125		150811		
140	+/-1,4	1,1	4,5	1456	300	140		150766		
150	+/-1,5	1,1	5	1650	300	150		150779		
160	+/-1,6	1,1	5	1844	300	160	150782			
180	+/-1,8	1,1	5,5	2134	250	180	150824			
200	+/-2,0	1,1	5	2328	250	200	035117			
250	+/-2,5	1,1	6	3250	200	250	150837			