



GA2



550 | 200
mbar

+60
-15
°C



- 1** Spirale in PVC duro
- 2** Parete in PVC flessibile grigio scuro

APPLICAZIONI

Ventilazione, aspirazione d'aria e fumo, polverizzazione agricola.



MARCATURA

GA2 Ø int [N° lotto]

Guaina flessibile in PVC per ventilazione ed aspirazione di fumo, rinforzata da una spirale in PVC duro, coperta nella parete.

VANTAGGI

Molto leggera e con grande flessibilità, la guaina GA2 fa prova di un'eccellente resistenza chimica. La parete interna liscia assicura delle piccole perdite di carichi.

RACCORDI

Ugelli lisci o dentellati con collari meccanici monofilo con non dritti. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.

Icona	±/ mm	Icona	mm	Icona	g/m	Icona	mbar	Icona	mm	Grigio			
										10 m	20 m	30 m	50 m
20	±1.0	0,75	2,5	116	550	20							150708
25	±1.0	0,75	3	164	500	25							150711
35	±1.0	0,75	3	232	500	35							150737
38	±1.0	0,75	3	263	500	38							150795
40	±1.0	0,8	3,3	272	500	40							150740
50	±1.0	0,85	4	436	450	50					150753		
60	±1.0	0,85	4	524	400	60					035075		
70	±1.0	0,9	4	620	400	70					035088		
75	±1.0	0,9	4	670	400	75					150853		
80	±1.0	1	4	756	400	80					035133		
90	±1.0	1	4	806	400	90					035120		
100	±1.0	1	4	950	400	100					035098		
110	±1.1	1	4,5	1068	330	110					035104		
120	±1.2	1	4,5	1164	330	120					035146		
125	±1.3	1	5,5	1186	300	125					150811		
140	±1.4	1,1	4,5	1456	300	140					150766		
150	±1.5	1,1	5	1650	300	150					150779		
160	±1.6	1,1	5	1844	300	160	150782						
180	±1.8	1,1	5,5	2134	250	180	150824						
200	±2.0	1,1	5	2328	250	200	035117						
250	±2.5	1,1	6	3250	200	250	150837						