

GAINE GA2



- 1 Spirale in PVC duro
- 2 Parete in PVC flessibile grigio scuro

GUAINA FLESSIBILE IN PVC PER VENTILAZIONE ED ASPIRAZIONE DI FUMO, RINFORZATA DA UNA SPIRALE IN PVC DURO, COPERTA NELLA PARETE.

APPLICAZIONI

Ventilazione, aspirazione d'aria e fumo, polverizzazione agricola

SETTORI D'ATTIVITÀ

Industria, ingegneria climatica

MARCATURA

GA2 Ø int [N° lotto]

VANTAGGI

Molto leggera e con grande flessibilità, la guaina GA2 fa prova di un'eccellente resistenza chimica. La parete interna liscia assicura delle piccole perdite di carichi.

RACCORDI

Ugelli lisci o dentellati con collari meccanici monofilo con non dritti. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 114 a 117 colonna A.

Ø int [mm]	± [mm]	Ø ext [mm]	Parete [mm]	Peso [g/m]	Spirale [mbar]	Ø ext [mm]	Grigio			
							10 m	20 m	30 m	50 m
20	±1,0	0,75	2,5	116	550	20				150708
25	±1,0	0,75	3	164	500	25				150711
35	±1,0	0,75	3	232	500	35				150737
38	±1,0	0,75	3	263	500	38				150795
40	±1,0	0,8	3,3	272	500	40				150740
50	±1,0	0,85	4	436	450	50			150753	
60	±1,0	0,85	4	524	400	60			035075	
70	±1,0	0,9	4	620	400	70			035088	
75	±1,0	0,9	4	670	400	75			150853	
80	±1,0	1	4	756	400	80			035133	
90	±1,0	1	4	806	400	90			035120	
100	±1,0	1	4	950	400	100		035098		
110	±1,1	1	4,5	1068	330	110		035104		
120	±1,2	1	4,5	1164	330	120		035146		
125	±1,3	1	5,5	1186	300	125		150811		
140	±1,4	1,1	4,5	1456	300	140		150766		
150	±1,5	1,1	5	1650	300	150		150779		
160	±1,6	1,1	5	1844	300	160	150782			
180	±1,8	1,1	5,5	2134	250	180	150824			
200	±2,0	1,1	5	2328	250	200	035117			
250	±2,5	1,1	6	3250	200	250	150837			