GAINE GA2

550 | 200 mbar

+60 / - 15 °C

1. Spirale in PVC duro
2. Parete in PVC flessibile grigio scuro

APPLICAZIONI

Ventilazione, aspirazione d'aria e fumo, polverizzazione agricola.

MARCATURA GA2 Ø int [N° lotto]

Guaina flessibile in PVC per ventilazione ed aspirazione di fumo, rinforzata da una spirale in PVC duro, coperta nella parete.

VANTAGGI

Molto leggera e con grande flessibilità, la guaina GA2 fa prova di un'eccellente resistenza chimica. La parete interna liscia assicura delle piccole perdite di carichi.

RACCORDI

Ugelli lisci o dentellati con collari meccanici monofilo con non dritti. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.

mm	+/- mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Grigio			
							10 m	20 m	30 m	50 m
20	+/-1,0	0,75	2,5	116	550	20				150708
25	+/-1,0	0,75	3	164	500	25				150711
35	+/-1,0	0,75	3	232	500	35				150737
38	+/-1,0	0,75	3	263	500	38				150795
40	+/-1,0	0,8	3,3	272	500	40				150740
50	+/-1,0	0,85	4	436	450	50			150753	
60	+/-1,0	0,85	4	524	400	60			035075	
70	+/-1,0	0,9	4	620	400	70			035088	
75	+/-1,0	0,9	4	670	400	75			150853	
80	+/-1,0	1	4	756	400	80			035133	
90	+/-1,0	1	4	806	400	90			035120	
100	+/-1,0	1	4	950	400	100		035098		
110	+/-1,1	1	4,5	1068	330	110		035104		
120	+/-1,2	1	4,5	1164	330	120		035146		
125	+/-1,3	1	5,5	1186	300	125		150811		
140	+/-1,4	1,1	4,5	1456	300	140		150766		
150	+/-1,5	1,1	5	1650	300	150		150779		
160	+/-1,6	1,1	5	1844	300	160	150782			
180	+/-1,8	1,1	5,5	2134	250	180	150824			
200	+/-2,0	1,1	5	2328	250	200	035117			
250	+/-2,5	1,1	6	3250	200	250	150837			