



GA3



- 1 Espiral de PVC rígido
- 2 Pared de PVC flexible negro



### APLICACIONES

Evacuación de aire y humos, expulsión de agua a baja presión (máximo 2 bares), equipamiento para bombas de drenaje.



NINGÚN MARCAJE

### Manguera flexible para ventilación y aspiración de humos.

De PVC plastificado, reforzado por una espiral de PVC rígido antigolpes embutida en la pared.

#### VENTAJAS

Siendo muy ligera y de gran flexibilidad, la manguera GA 3 demuestra asimismo una excelente resistencia mecánica. Eventualmente, puede trabajar bajo presión. Las pocas pérdidas de carga están aseguradas por una pared interior lisa.

#### RACORES

Manguitos con collarines metálicos de un solo hilo o racores moldeados que se cierran con rosca con paso a la izquierda.

#### COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.

mm	+/- mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Negro	
							25 m	30 m
12	+/-1,0	1	2,5	105	350	30		167617
20	+/-1,0	1	2,5	160	350	35		167620
25	+/-1,0	1	2,7	217	350	40		167633
32	+/-1,0	1	3,1	260	350	45		167646
40	+/-1,0	1	3,2	337	300	50	167659	167658