




GA3



- 1 Spirala z utwardzonego PCV
- 2 Ścianka miękkiego czarnego PCV



ZASTOSOWANIE

Wentylacja, przesyłanie oparów i pyłów, opryski rolnicze, małe pompy max. W.P. 3 bar.



AUCUN MARQUAGE

Elastyczny wąż odciągowy PCV do wentylacji i odciągania oparów. Wzmocnienie z twardej spirali PCV.

ZALETY

Bardzo lekki i niezwykle elastyczny, przewód GA3 charakteryzuje się doskonałą odpornością mechaniczną. Umożliwia również pracę pod ciśnieniem (maks. 3 bary). Gładka ściana wewnętrzna zapewnia minimalną utratę energii przepływu.

ZŁĄCZA

Tuleje z metalowymi pojedynczymi obejmami lub złączami formowanymi do przykręcania w prawo.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A.

 mm	+/- mm	 mm	 mm	 g/m	 mbar	 mm	Czarny	
							25 m	30 m
12	+/-1,0	1	2,5	105	350	30		167617
20	+/-1,0	1	2,5	160	350	35		167620
25	+/-1,0	1	2,7	217	350	40		167633
32	+/-1,0	1	3,1	260	350	45		167646
40	+/-1,0	1	3,2	337	300	50	167659	167658