



GAINE GA3



- 1 Espiral de PVC rígido
- 2 Pared de PVC flexible negro

MANGUERA FLEXIBLE PARA VENTILACIÓN Y ASPIRACIÓN DE HUMOS.

De PVC plastificado, reforzado por una espiral de PVC rígido antigolpes embutida en la pared.

APLICACIONES

Evacuación de aire y humos, expulsión de agua a baja presión (máximo 2 bares), equipamiento para bombas de drenaje

SECTORES DE ACTIVIDAD

Industria en general

NINGÚN MARCAJE

VENTAJAS

Siendo muy ligera y de gran flexibilidad, la manguera GA 3 demuestra asimismo una excelente resistencia mecánica. Eventualmente, puede trabajar bajo presión. Las pocas pérdidas de carga están aseguradas por una pared interior lisa.

RACORES

Manguitos con collarines metálicos de un solo hilo o racores moldeados que se cierran con rosca con paso a la izquierda.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 114 - 117 columna A.

| mm | +/- mm | mm | mm | g/m | mbar | mm | Negro | |
|----|--------|----|-----|-----|------|----|--------|--------|
| | | | | | | | 25 m | 30 m |
| 12 | ±1,0 | 1 | 2,5 | 105 | 350 | 30 | | 167617 |
| 20 | ±1,0 | 1 | 2,5 | 160 | 350 | 35 | | 167620 |
| 25 | ±1,0 | 1 | 2,7 | 217 | 350 | 40 | | 167633 |
| 32 | ±1,0 | 1 | 3,1 | 260 | 350 | 45 | | 167646 |
| 40 | ±1,0 | 1 | 3,2 | 337 | 300 | 50 | 167659 | 167658 |