



GAINE GA3



- 1 Spirale in PVC duro antichoc
- 2 Parete in PVC flessibile

GUAINA FLESSIBILE PER VENTILAZIONE, ASPIRAZIONE DI FUMO E LEGGERO RIEMPIMENTO. IN PVC PLASTIFICATO, RINFORZATO DA UNA SPIRALE IN PVC DURO ANTICHOC COPERTO DALLA PARETE.

APPLICAZIONI

Evacuazione d'aria e fumo, riempimento d'acqua sotto bassa pressione (massimo 3 bar), attrezzatura di pompe vuoto-cava, seminatrici

SETTORI D'ATTIVITÀ

Industria in generale, orticoltura

NESSUNA MARCATURA

VANTAGGI

Molto leggera e con grande flessibilità, la guaina GA3 fa prova di un'eccellente resistenza meccanica. Può anche lavorare sotto pressione (massimo 3 bar). La parete interna liscia assicura delle piccole perdite di carichi.

RACCORDI

Manicotti con collari meccanici monofilo o raccordi formati a vite con non dritto.

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 114 a 117 colonna A.

mm	+/- mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Nero	
							25 m	30 m
12	±1,0	1	2,5	105	350	30		167617
20	±1,0	1	2,5	160	350	35		167620
25	±1,0	1	2,7	217	350	40		167633
32	±1,0	1	3,1	260	350	45		167646
40	±1,0	1	3,2	337	300	50	167659	167658