



GAINE GA3



- 1 Spirala z utwardzonego PCV
2 Ścianka miękkiego czarnego PCV

ELASTYCZNY WĄŻ ODCIĄGOWY PCV DO WENTYLACJI I ODCIĄGANIA OPARÓW. WZMOCNIENIE Z TWARDEJ SPIRALI PCV.

ZASTOSOWANIA

Wentylacja, odprowadzanie oparów i pyłów, opryski rolnicze, małe pompy max. W.P. 3 bar

SEKTORY

Przemysł, rolnictwo

AUCUN MARQUAGE

ZALETY

Bardzo lekki i niezwykle elastyczny, przewód GA3 charakteryzuje się doskonałą odpornością mechaniczną. Umożliwia również pracę pod ciśnieniem (maks. 3 bary).

Gładka ściana wewnętrzna zapewnia minimalną utratę energii przepływu.

ZŁĄCZA

Tuleje z metalowymi pojedynczymi obejmami lub złączami formowanymi do przykręcania w prawo.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 114 do 117, kolumna A.

 mm	+/- mm	 mm	 mm	 g/m	 mbar	 mm	Czarny	
							25 m	30 m
12	±1,0	1	2,5	105	350	30		167617
20	±1,0	1	2,5	160	350	35		167620
25	±1,0	1	2,7	217	350	40		167633
32	±1,0	1	3,1	260	350	45		167646
40	±1,0	1	3,2	337	300	50	167659	167658