


GPL ISO 3821 EN 559



- 1 Invelis exterior din NBR/EPDM suplu, portocaliu
- 2 Ranforsare textila
- 3 Tub interior din NBR suplu, negru

APLICATII

Transfer de gaz petrolier lichefiat (propan, butan...), suduri cu gaz.

MARCAJ

NF EN 559 - ISO 3821 - PROPANE - 2 MPa (20 BAR) - Ø int - TRICOFLEX - [anul de producție]* - made in EU

* Anul de producție de pe marcaj nu este, în nici un caz, anul pierderii valabilității.

Furtun din cauciuc, folosit pentru alimentare cu gaz lichefiat.

Conceput în 3 straturi din NBR și EPDM suple, cu ranforsari din fibre textile.

AVANTAJE

Conform normei ISO 3821, acest furtun este foarte suplu (chiar și la temperaturi joase) și are o excelentă comportare la îndoiri. Este, în aceeași măsură rezistent la uzură și la toate tipurile de climă (utilizări la exterior) ceea ce-i asigură longevitatea.

RACORDURI

Racorduri uzuale pentru sudura cu gaz. Racorduri cu cap cu caneluri sau canelare și cleme cu acționare elicoidală cu surub sau inel cu piulita fluture. Racorduri rabatabile. Ondularea este posibilă dacă nu se deteriorează racordurile.

	+/- mm		+/- mm		mm		g/m		bar		bar		mm	Portocaliu 20 m
8	+/-0.5	15	+/-0.7	3,5	220	60	20	130	168426					
10	+/-0.5	17	+/-0.8	3,5	265	60	20	150	168442					