



## NOBELAIR® AS/R EN ISO 5359

POTRIVIT SITE-URILOR ÎN  
CONFORMITATE CU DIRECTIVA ATEX

60

bar

+60

- 15

°C



- 1 Invelis exterior, mat
- 2 Strat intermediar de PVC suplă
- 3 Ranforsare cu polyester textile
- 5 Perete interior din PVC negru, antistatic

## SECTOARELE DE ACTIVITATE

Spitale

MARCAJ

EN ISO 5359 ANTISTATIQUE [Medical gas type] [N° lot]

## Furtun armat pentru gaze medicale. Conform cu normele EN 5359.

## AVANTAJE

Proiectat pentru transferul gazelor medicale în medii spitalicești, furtunul NOBELAIR® AS/R EN ISO 5359 respectă cele mai recente cerințe reglementare. Este flexibil și rezistent, conform standardului NF 12021, și asigură menținerea calității aerului. Funcția sa antistatică permanentă, obținută prin incorporarea negrului de fum în peretele interior, oferă o rezistivitate  $< 10^6 \Omega \cdot m$ , în conformitate cu standardul NF EN ISO 8031, combinând performanța cu siguranța.

## RACORDURI

## ATENȚIE

Trebuie utilizate racorduri metalice pentru a menține continuitatea electrică. Cuple rapide, racorduri rapide cu inserție sau canelate. Coliere cu bandă cu acționare elicoidală cu surub sau clemă cu piulă flutur. Racorduri rabatabile. Se pot utiliza fittinguri cu reducere dacă nu deteriorează furtunul.

## TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.

|                  |     | +/-     |      | +/-     |    |     |     |     |    | 50 m   |          |       |
|------------------|-----|---------|------|---------|----|-----|-----|-----|----|--------|----------|-------|
|                  | mm  | mm      | mm   | mm      | mm | g/m | bar | bar | mm |        |          |       |
| Aer              | 6,3 | +/- 0,3 | 12,4 | +/- 0,3 | 3  | 106 | 60  | 15  | 25 | 125450 | Negru    | + Alb |
| Oxygen           | 6,3 | +/- 0,3 | 12,4 | +/- 0,3 | 3  | 106 | 60  | 15  | 25 | 125451 | Alb      |       |
| Protoxid de azot | 6,3 | +/- 0,3 | 12,4 | +/- 0,3 | 3  | 106 | 60  | 15  | 25 | 125454 | Albastru |       |
| Gol              | 6,3 | +/- 0,3 | 12,4 | +/- 0,3 | 3  | 106 | 60  | 15  | 25 | 125455 | Galben   |       |