



PRIMABEL®



20 | 16
bar

+60
- 15
°C



- 1 Revestimiento en PVC flexible amarillo
- 2 Capa intermedia amarilla
- 3 Textiles de punto refuerzo TNT
- 4 Capa intermedia
- 5 Sema negra en lisa en PVC flexible.

APLICACIONES

Abastecimiento del agua, irrigación.



Manguera flexible multicapa con una estructura alveolar Soft&Flex.

Revestimiento exterior en PVC muy resistente a los UV con un armazón textil en poliéster. Tricotado e interior negro liso compuesto de dos capas.

VENTAJAS

Eco-diseñada, PRIMABEL® integra hasta un 70 % de PVC reciclado y presenta una huella de carbono reducida.

Reforzada con una tecnología textil anti-torsión y resistente a los rayos UV, ofrece una gran manejabilidad y es perfectamente adecuada para un uso doméstico regular.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.



					Amarillo			Verde	
					15 m	25 m	50 m	25 m	50 m
12,5	2,25	20	8	140		116365	116378	132839	
15	2,05	20	8	160	153805	116381	116394	117802	
19	2,4	16	6	200		116400	194255	117828	117757
25	3	16	6	255		194268	194271		
30	4,2	16	6	460			194297		