



PRIMABEL®



20 | 16
bar

+60
- 15
°C



- 1 Pokrycie z żółtego miękkiego PCV
- 2 Warstwa pośrednia, spienione żółte PCV
- 3 Przeplot tekstylny trykotowy TNT
- 4 Warstwa pośrednia, spienione PCV
- 5 Czarna powłoka wewnętrzna

ZASTOSOWANIE

Przesyłanie wody.



MARKOWANIE

PRIMABEL Soft & Flex Technology Non Torsion Made in France [Nr partii]

Elastyczny wielowarstwowy wąż.

5 warstw wzmocnienia tkanego ze spienioną „Soft and Flex” Lekki i miękki rekomendowany do codziennych zastosowań.

ZALETY

Zaprojektowany ekologicznie, PRIMABEL® zawiera do 70% PVC z recyklingu i charakteryzuje się obniżonym śladem węglowym.

Wzmocniony tekstylną technologią antyskrętną i odporny na promieniowanie UV, jest bardzo łatwy w obsłudze i doskonale nadaje się do regularnego użytku domowego.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A.



 mm	 mm	 bar	 bar	 mm	Żółty			Zielony	
					15 m	25 m	50 m	25 m	50 m
12,5	2,25	20	8	140		116365	116378	132839	
15	2,05	20	8	160	153805	116381	116394	117802	
19	2,4	16	6	200		116400	194255	117828	117757
25	3	16	6	255		194268	194271		
30	4,2	16	6	460			194297		