



PROFILINE AQUA® EXTRA SOFT

**SIMULANTS A, B, C, D1**

- sucuri de fructe
- vinuri
- alcooluri tari
- lapte



30

bar

+60

- 15

°C



KIWA-21-DW-10092-1



- 1 Albastru TPE de acoperire
- 2 Strat intermediar TPE
- 3 Armatura textila
- 4 Perete interioară cu TPE, natural

APLICATII

Transferul lichidelor alimentare, apa potabila (Germania).



MARCAJ

= PROFILINE AQUA EXTRA SOFT ø int 10 BAR KTW - BWGL geprüfter Trinkwasserschlauch (EU) N°10/2011 [N° lot] =

Furtun multistrat polivalent, care este adaptat perfect transferului de lichide alimentare.

Fabricat din patru straturi de TPE flexibil, cu armătură din poliester. Extrem de flexibil și autorizat pentru apă potabilă (KTW-BWGL)

INAINTE DE UTILIZARE:

Va recomandam sa clatiti furtunul inainte de prima utilizare.

La utilizare trebuie să respecte raza inițială de înfășurare pentru a evita crăparea.

AVANTAJE

- Flexibilitate excelentă
- Stabilitate dimensională bună
- Suprafață netedă
- Foarte adecvat pentru role

PROFILINE AQUA® EXTRA SOFT, inert din punct de vedere chimic datorită peretelui său interior din TPE, este soluția ideală pentru transferul lichidelor alimentare și al apei potabile.

Acest furtun a fost certificat KTW-BWGL pentru apă rece (23°C) și caldă (60°C) în conformitate cu „Sistemul 1+” din noile reglementări germane privind apa potabilă de către un laborator extern aprobat.

Prin urmare, acesta îndeplinește cerințele de reglementare privind:

- materialele utilizate
- testul de migrare
- testul de control al dezvoltării microbiene

Datorită structurii sale din TPE, care este în același timp flexibilă și rezistentă, PROFILINE AQUA® EXTRA SOFT este furtunul ideal pentru toate aplicațiile cu raze de curbură foarte înguste. Acesta este cel mai flexibil furtun din gama Profiline Aqua®.

RACORDURI

Racorduri cu cleme, cu insertie sau canelate. Coliere cu banda actionate elicoidal cu surub sau cu piulita fluture. Racorduri rabatabile. Ondularea este posibila cu racorduri netaietoare.

TINUTA CHIMICĂ

PROFILINE AQUA® EXTRA SOFT este recomandat în mod special pentru trecerea apei potabile, dar și pentru transferul de produse de uz casnic standard pe bază de acizi slabi sau soluții diluate de agenți oxidanți și baze slabe. Consultați-ne.



										Albastru
19	+/- 0.7	26	+/- 0.7	3,5	221	30	10	240	155124	50 m