PROFILINE AQUA® EXTRA SOFT

<0,1% PHTHALATE FREE

(EU) N°10/2011

SIMULANZIEN A, B, C, D1

- Fruchtsäfte
- Wein
- Spirituosen
- Milch

30 bar

+60 / - 15 °C

Drinking water hygiene DE-UBA kiwa

KIWA-21-DW-10092-1

1. Schlauchdecke aus TPE, blau, Lebensmittelqualität
2. Zwischenschicht aus TPE, Natural, Lebensmittelqualität
3. Druckträger aus Polyester von hoher Festigkeit
4. Schlauchseele aus TPE, Natural, Lebensmittelqualität

AUFDRUCK = PROFILINE AQUA EXTRA SOFT ø inn 10 BAR KTW - BWGL geprüfter Trinkwasserschlauch (EU) N°10/2011 [Herstellungsjahr] [Prod. Nr] =

Mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich.

Vierschichtiges Design aus weichem TPE mit Polyesterverstärkung. Sehr flexibel und trinkwasserzertifiziert (KTW-BWGL).

Hinweise vor Verwendung :
Vor der ersten Verwendung wird eine Reinigung des Schlauchs empfohlen.

Bei der Verwendung muss der anfängliche Wickelradius eingehalten werden, um Risse zu vermeiden.

VORTEILE

- Ausgezeichnete Flexibilität
- Gute Dimensionsstabilität
- Glatte Oberfläche
- Sehr gut geeignet für Haspeln

Der PROFILINE AQUA® EXTRA SOFT ist dank seiner Innenwand aus TPE chemisch inert und die ideale Lösung für die Übertragung von flüssigen Lebensmitteln und Trinkwasser.
Dieser Schlauch hat die KTW-BWGL-Zertifizierung für Kalt- (23 °C) und Warmwasser (60 °C) nach „System 1+" der neuen deutschen Trinkwasserverordnung von einem zugelassenen externen Labor erhalten.

Damit erfüllt er die regulatorischen Anforderungen bezüglich:

- der verwendeten Materialien
- des Migrationstests
- des Tests zur Kontrolle des mikrobiellen Wachstums

Dank seiner TPE-Struktur ist der flexible und zugleich widerstandsfähige PROFILINE AQUA® EXTRA SOFT der ideale Schlauch für alle Anwendungen mit sehr engen Biegeradien.
Dies ist der flexibelste Schlauch in der Produktreihe PROFILINE AQUA®.

EINBINDUNGEN

Zugelassene Armaturen gemäß KTW/ W270 z.B. Karasto (Geka, Geka Plus).

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

PROFILINE AQUA® EXTRA SOFT wird besonders für die Durchleitung von Trinkwasser empfohlen, aber auch für den Transfer von Standard-Haushaltsprodukten auf Basis schwacher Säuren oder verdünnter Lösungen von Oxidationsmitteln und schwachen Basen. Bitte kontaktieren Sie uns.

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Blau / 50 m
19	+/-0,7	26	+/-0,7	3,5	221	30	10	240	155124