


PROPA-TRESS®



- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, orange
- 2 Druckträger aus Polyester von hoher Festigkeit
- 3 Schlauchseele aus Spezial-PVC, schwarz

EINSATZBEREICHE

Heizung- und Sanitär, Camping, Industrie.



AUFDRUCK

PROPA-TRESS - 2 MPA (20bar) - Ø inn - [Herstellungsjahr]* - [Prod. Nr.]

* Das Baujahr der Etikettierung ist keineswegs ein Jahr der Ablauf

Dreischichtiger Schlauch aus Weich-PVC mit Gewebe aus Polyester von hoher Festigkeit.

ACHTUNG: NICHT IN INNENRÄUMEN VERWENDEN

VORTEILE

Durch die hohe Qualität der Schlauchmischung ist der PROPA-TRESS® flexibel, leicht, älterungsbeständig und gasundurchlässig.

EINBINDUNGEN

Für die Konfektionierung des Schlauches sprechen Sie bitte mit unseren Technikern oder Ihrem zuständigen Fachberater.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte A für die Decke, Spalte B für die Innenseite.

									Orange	
	mm		mm		mm	g/m	bar	bar	mm	25 m
6,3	+/- 0,4	12	+/- 0,4	2,85	98	80	20	44	051377	
8	+/- 0,5	14	+/- 0,5	3	124	80	20	56	051388	
9	+/- 0,5	16	+/- 0,5	3,5	164	80	20	63	051390	