



PROPA-TRESS®



80

bar

+60

-15

°C



- 1 Elastyczne pomarańczowe PCV zewnętrzne
- 2 Tekstylne wzmocnienie
- 3 Elastyczne czarne PCV – rdzeń

ZASTOSOWANIE

Spawanie i techniki pokrewne, pochodnie gazowe, palniki, ogrzewania, transfer gazów.



MARKOWANIE

PROPA-TRESS - 2 MPA (20bar) - Ø int - [rok produkcji]* - [Nr partii]

* Rok produkcji figurujący na oznaczeniu nie jest w żadnym przypadku datą ważności.

Wzmocniony elastyczny wąż do transferu płynnego gazu.

Trzy warstwy z elastycznego PCV z poliestrowym wzmocnieniem.

OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ W POMIESZCZENIACH

ZALETY

Jakość mieszanki PCV zapewnia że wąż PROPATRESS® jest elastyczny, lekki doskonale odporny na starzenie oraz nieprzepuszczalny dla LPG.

Waż ten jest odporny na wielokrotne zginanie i zgniatanie.

ZŁĄCZA

Opaski, obejmą klipsy. Zaciśnięcie tulej na prasie jest możliwe tylko z dobrze obrobionymi i wykończonymi końcówkami.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A dotycząca pokrycia / kolumna B dotycząca warstwy wewnętrznej.

 mm	$\pm$ mm	 mm	$\pm$ mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Pomarańczowy 25 m
6,3	$\pm 0,4$	12	$\pm 0,4$	2,85	98	80	20	44	051377
8	$\pm 0,5$	14	$\pm 0,5$	3	124	80	20	56	051388
9	$\pm 0,5$	16	$\pm 0,5$	3,5	164	80	20	63	051390