



PROPA-TRESS®



80

bar

+60

-15

°C



- 1 Invelis exterior din PVC suplu, portocaliu
- 2 Ranforsare textila
- 3 Tub interior din PVC negru, special pentru gaz

APLICATII

Sudura și tehnologii conexe: alimentarea cu propan a flacărăilor, aparatelor de bucatărie cu ardere în aer liber. Încalzire: alimentarea instalațiilor de infraroșu pentru industrie și încălzirea halelor, transferul gazului (aer sau gaz industrial).



MARCAJ

PROPA-TRESS - 2 MPA (20bar) - Ø int  - [anul de producție]* - [N° lot]

* Anul de producție de pe marcaj nu este, în nici un caz, anul pierderii valabilității.

Furtun suplu, ranforsat, folosit pentru transferul gazului lichefiat.

Conceput în 3 straturi din PVC suplu, cu ranforsări din fibre de poliester.

AVERTISMENT : A NU SE UTILIZA ÎN INTERIOR.

AVANTAJE

Calitatea PVC - ului din care este fabricat acest furtun, PROPATRESS®, îi conferă acestuia suplete, lejeritate, excelentă ținută la îmbătrânire și impermeabilitate la GPL.

Acest furtun este rezistent la îndoiri și striviri.

RACORDURI

Racorduri cu cap cu caneluri sau canelare și cleme cu acționare elicoidală cu surub sau inel cu piulita fluture. Ondularea este posibilă dacă nu se deteriorează racordurile.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A pentru invelisul, coloana B pentru peretele interior.

									Portocaliu
mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	25 m
6,3	+/- 0,4	12	+/- 0,4	2,85	98	80	20	44	051377
8	+/- 0,5	14	+/- 0,5	3	124	80	20	56	051388
9	+/- 0,5	16	+/- 0,5	3,5	164	80	20	63	051390