



PROFILELINE AQUA® EXTRA SOFT



SUBSTANCJE SYMULUJĄCE A, B, C, D1

- sok owocowy
- mocne alkohole
- wina
- mleko



30

bar

+60

-15

°C



KIWA-21-DW-10092-1



- 1 Niebieska powłoka TPE
- 2 Pośrednia warstwa TPE
- 3 Wzmocnienie tekstylne
- 4 Ściana wewnętrzna z TPE

ZASTOSOWANIE

Przesył płynów spożywczych, woda pitna (Niemcy).



MARKOWANIE

= PROFILELINE AQUA EXTRA SOFT ø int 10 BAR KTW - BWGL geprüfter Trinkwasserschlauch (EU) N°10/2011 [Nr partii] =

Wszechstronny wąż wielowarstwowy, idealny do przesyłania płynnych produktów spożywczych.

4-warstwowa konstrukcja z miękkiego TPE wzmocniona poliestrem. Wysoka elastyczność i certyfikat dopuszczający do kontaktu z wodą pitną (KTW-BWGL).

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM :

Zaleca się przepłukanie węża przed pierwszym użyciem.

Podczas używania należy przestrzegać początkowego promienia nawijania, aby uniknąć pęknięcia.

ZALETY

- Doskonała elastyczność
- Dobra stabilność wymiarowa
- Gładka powierzchnia
- Świetnie nadaje się do zastosowania w bębnach

PROFILELINE AQUA® EXTRA SOFT jest obojętny chemicznie dzięki wewnętrznej ścianie z TPE, jest idealnym rozwiązaniem do przesyłu płynów spożywczych i wody pitnej.

Wąż ten posiada certyfikat KTW-BWGL dopuszczający go do kontaktu z zimną wodą (23°C) i ciepłą (60°C) zgodnie z nowymi niemieckimi przepisami „System 1+” z zakresu wody pitnej, wydany przez autoryzowane laboratorium zewnętrzne.

Tym samym spełnia wymogi regulacyjne z zakresu:

- użytych surowców
- testu migracji
- testu kontrolującego rozwój drobnoustrojów

Dzięki strukturze z TPE wąż PROFILELINE AQUA® EXTRA SOFT jest zarówno elastyczny, jak i wytrzymały, stanowiąc idealny wąż do wszystkich zastosowań z bardzo wąskimi promieniami zgięcia. Jest to najbardziej elastyczny wąż w linii produktów Profileline Aqua.

ZŁĄCZA

Złączki ekspresowe, szybkozłączki do oliwy lub złączki z karbowaną końcówką lub gardzielą.

Opaski, czopki lub nauszki. Przed montażem należy uważać, aby końcówka nie była szkodliwa dla dętki (szczególnie o słabo odklejanych złączkach tak ostrych).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

PROFILELINE AQUA® EXTRA SOFT jest szczególnie polecany do przepuszczania wody pitnej, ale także do przenoszenia standardowych produktów gospodarstwa domowego na bazie słabych kwasów lub rozcieńczonych roztworów utleniaczy i słabych zasad. Aby skonsultować się z nami.



									Niebieski
19	+/- 0.7	26	+/- 0.7	3,5	221	30	10	240	50 m
									155124