



PROFILINE AQUA® PLUS SOFT



SIMULANTS A, B, C, D1, D2

- sucuri de fructe
- lapte
- alcooluri tari
- uleiuri alimentare



48

bar

+60

-15

°C



KIWA-21-DW-10091-2



- 1 PE acoperire din elastomer albastru
- 2 Un strat intermediar din elastomer PE
- 3 Armatura textila
- 5 Perete interioară din polietilenă, natural, alimentar

APLICATII

Transferul lichidelor alimentare, apa potabila (Germania), transferul produselor chimice, vopsele si solventi.



MARCAJ

= PROFILINE AQUA PLUS SOFT ø int 16 BAR KTW - BWGL geprüfter Trinkwasserschlauch (EU) N°10/2011 [N° lot] =

Furtun multistrat polivalent, care este adaptat perfect transferului de lichide alimentare.

Fabricat din cinci straturi, pe bază de polietilenă întărită cu poliester. Flexibil, foarte rezistent și autorizat pentru apă potabilă (KTW-BWGL)

INAINTE DE UTILIZARE:

Va recomandam sa clatiti furtunul inainte de prima utilizare.

AVANTAJE

- Flexibilitate ridicată
- Stabilitate dimensională excelentă
- Rezistență ridicată

PROFILINE AQUA® PLUS SOFT, inert din punct de vedere chimic datorită peretelui său interior din PE, este soluția pentru transferul lichidelor alimentare, al apei potabile și al unei game largi de substanțe chimice. Acesta este certificat KTW-BWGL pentru apă rece (23°C) și caldă (60°C) în conformitate cu „Sistemul 1+” din noua reglementare germană privind apa potabilă, de către un laborator extern agreat.

- materialele utilizate
- testul de migrare
- testul de control al dezvoltării microbiene

Mai flexibil decât PROFILINE AQUA® PLUS și oferind o stabilitate dimensională pronunțată, acest furtun este conceput pentru aplicații cu raze de curbă mici și medii.

RACCORDURI

Racorduri cu cleme, cu insertie sau canelate. Coliere cu banda actionate elicoidal cu surub sau cu piulita fluture. Racorduri rabatabile. Ondularea este posibila cu racorduri netaietoare.

TINUTA CHIMICĂ

Consultați tabelul de la 102 la 105 coloana E. PROFILINE AQUA® PLUS este compatibil cu o gamă largă de produse chimice agresive (acizi, alcalii, hidrocarburi, diferiți solvenți). Am observat, totuși, unele discrepante cunoscute: Prin urmare, descurajăm în mod oficial utilizarea PROFILINE AQUA® PLUS SOFT, cu următoarele produse:

bicromatului și acid sulfuric, acid sulfuric fumans, compuși de brom, compuși ai clorului chromosulfonice clorura acidă, acid sulfonic, acid azotic cu mai mult de 50% fluor gazos, fosgen lichid, butylphénone, ulei de camfor, trioxid de sulf.

Acest furtun îndeplinește cerințele reglementare privind:

	+/-		+/-						Albastru 50 m
13	+/-0.6	19	+/-0.6	3	134	48	16	125	155260
19	+/-0.7	26	+/-0.7	3,5	221	48	16	210	155275
25	+/-0.8	33,5	+/-0.8	4,25	348	48	16	230	155280