

SPIRABEL® BALNEO PISCINE



 990 mbar	 21 15 bar	 +60 - 15 °C
---	--	--



- 1 Jonc en PVC rigide antichoc
- 2 Paroi en PVC souple. Intérieur et extérieur lisses

APPLICATIONS

Équipement des piscines et installations de balnéothérapie.

MARQUAGE

SPIRABEL BALNEO Ø ext  [N° lot]

Tuyau renforcé par un jonc en PVC rigide.

Jonc antichoc en PVC blanc, noyé dans une âme en PVC souple.

AVANTAGES

Le procédé de fabrication du SPIRABEL® BALNÉO permet une grande précision du diamètre extérieur afin d'être compatible avec les "raccords piscine". Les parois intérieure et extérieure sont lisses. Sa structure lui confère une forte résistance à l'écrasement et une excellente tenue au vide.

RACCORDS

Raccords usuels pour les piscines à emmanchement sur le tuyau et à coller (Colle préconisée n° 4475 de 3M).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113 colonne A.

ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

 mm	+/- mm	 g/m	 bar	 °C	 mm	Blanc	
						25 m	50 m
32	+/-0.4	346	21	7	80	168729	
50	+/-0.4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/-0.4	943	15	5	250	168793	

Désignation par le diamètre extérieur