

SPIRABEL® BALNEO PISCINE


 +60
 21 | 15
 bar


 -15
 °C



- 1 Jonc en PVC rigide antichoc
- 2 Paroi en PVC souple. Intérieur et extérieur lisses


TUYAU RENFORCÉ PAR UN JONC EN PVC RIGIDE.

Le jonc antichoc en PVC rigide blanc est noyé dans une âme en PVC souple blanche.

APPLICATIONS

Equipped des piscines et installations de balnéothérapie

MARQUAGE

SPIRABEL BALNEO Ø ext  [N° lot]

AVANTAGES

Le procédé de fabrication du SPIRABEL® BALNÉO permet une grande précision du diamètre extérieur afin d'être compatible avec les "raccords piscine". Les parois intérieure et extérieure sont lisses. Sa structure lui confère une forte résistance à l'écrasement et une excellente tenue au vide.

RACCORDS






Raccords usuels pour les piscines à emmanchement sur le tuyau et à coller (Colle préconisée n° 4475 de 3M).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 114 à 117 colonne A.

ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

 mm	+/- mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Blanc	
						25 m	50 m
32	+/-0.4	346	21	7	80	168729	
50	+/-0.4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/-0.4	943	15	5	250	168793	

Attention
 Désignation par
 le diamètre extérieur