



SPIRABEL® BALNEO PISCINE




21 | 15
bar

+60
- 15
°C



- 1** Stoßfeste Hart-PVC-Spirale
- 2** Wand aus Weich-PVC, weiß. Innen und Aussen glatt.

ANWENDUNGEN

Schwimmbäder.

AUFDRUCK

SPIRABEL BALNEO Ø aus  [Prod. Nr]

Fleibler PVC-Spiralschlauch mit stoßfester Hart-PVC-Spirale für den Schwimmbadbau.

VORTEILE

SPIRABEL® BALNEO wird mit einer sehr hohen Genauigkeit gefertigt. Wir garantieren so die Kompatibilität mit den gängigen Armaturen im Schwimmbadbereich.

Unter Vakuumeinsatz ist der Schlauch äußerst formstabil.

EINBINDUNGEN






Handelsübliche Klebe-Muffen für den Bau von Schwimmbädern und Whirlpools.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte A.

ACHTUNG

Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40°C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

 mm	+/- mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Weiß	
						25 m	50 m
32	+/-0,4	346	21	7	80	168729	
50	+/-0,4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/-0,4	943	15	5	250	168793	

ACHTUNG:

Benennung vom Aussendurchmesser