



SPIRABEL® BALNEO PISCINE



21 | 15
bar

+60
- 15
°C



- 1 Un alma en PVC flexible blanca
2 Pared en PVC flexible. Interior liso.

APLICACIONES

Equipamiento en piscinas y spa.

MARCAJE

SPIRABEL BALNEO Ø ext  [N° lote]

Manguera reforzada por un espiral de PVC rígido antichoque que es embutido en PVC flexible blanco.

VENTAJAS

El procedimiento en la fabricación del SPIRABEL® BALNEO, permite una gran precisión del diámetro exterior a fin de ser compatible con los «racores piscina». Las paredes interiores y exteriores son lisas. Su estructura le confiere una fuerte resistencia a la ruptura y un excelente comportamiento al vacío.

RACORES






Racores usuales para piscinas con engatillado en el tubo y con collarín. Pegamento aconsejado n°4475 de 3M.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.

ATENCIÓN

Las mangueras espiraladas tienen normalmente un alargamiento, que puede ser importante cuando la temperatura está más de 40°C, y que debe ser tenido en consideración antes de la instalación. Estamos a su disposición para más informaciones sobre este tema.

	+/- mm					Blanco	
						25 m	50 m
32	±0.4	346	21	7	80	168729	
50	±0.4	675	18	6	190	168774	168780
63	±0.4	943	15	5	250	168793	

ATENCIÓN
designación por
diámetro exterior