



SPIRABEL® BALNEO PISCINE

21 | 15
bar

+60

- 15

°C



- 1 Pierścień ze sztywnego PVC
- 2 Ściana z elastycznego PVC Gładka ściana wewnętrzna i zewnętrzna.

ZASTOSOWANIE

Baseny, uzdrowiska, SPA.

MARKOWANIE

SPIRABEL BALNEO Ø ext  [Nr partii]

Wąż wzmocniony spiralą ze sztywnego PVC.

Biała spiralą chroniącą przed uszkodzeniem, zatopiona w powłoce z elastycznego białego PVC.

ZALETY

Proces produkcji SPIRABEL® BALNEO zapewnia wysoką precyzję średnicy zewnętrznej, gwarantując kompatybilność ze złączami basenowymi. Ściana zewnętrzna i wewnętrzna są gładkie. Struktura zapewnia wysoką odporność na zmiążdżenie oraz doskonałą odporność na próżnię.

ZŁĄCZA

Standardowe złącza do basenów do wciśnięcia na rurę oraz do przyklejenia (Zalecany klej nr 4475 marki 3M).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A. Uwaga, węże ze spiralą wydłużają się zwykle pod ciśnieniem. Wydłużenie może być znaczne, jeśli temperatura przekracza 40°C, co należy uwzględnić podczas instalacji. Zapraszamy do kontaktu.

	+/-					Biały	
						25 m	50 m
32	±0.4	346	21	7	80	168729	
50	±0.4	675	18	6	190	168774	168780
63	±0.4	943	15	5	250	168793	

UWAGA

oznaczenie wg średnicy zewnętrznej