



SPIRABEL® BALNEO PISCINE



21 | 15
bar

+60
- 15
°C



- 1 Spirala din PVC rigid
- 2 Perete din PVC suplu. Interior și exterior lis

APLICATII

Echipamente pentru piscine și în balneoterapie

MARCAJ

SPIRABEL BALNEO Ø ext [N° lot]

Furtun ranforsat cu o spirala din PVC rigid.

Spirala alba antisoc este prinsă într-un perete din PVC suplu alb.

AVANTAJE

Procedeul de fabricație al furtunului SPIRABEL® BALNEO asigură o mare precizie a diametrului exterior pentru a fi etans cu «racordul piscinei». Peretele exterior și interior sunt netezi. Structura sa îi conferă o mare rezistență la strivire și excelentă ținută în vid.

RACORDURI

Racorduri uzuale din plastic pentru construcția piscinelor.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.

ATENȚIE

În general la temperaturi ce depășesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezintă o alungire care poate deveni semnificativă și de care trebuie ținut cont la instalare. Nu ezitați să ne consultați.

	+/-					Alb	
						25 m	50 m
32	±0.4	346	21	7	80	168729	
50	±0.4	675	18	6	190	168774	168780
63	±0.4	943	15	5	250	168793	

ATENȚIE
identificare și marcare după
diametrul exterior