



SPIRABEL® BALNEO PISCINE

990
mbar21 | 15
bar

+60

- 15



°C



- 1 Stoßfeste Hart-PVC-Spirale
- 2 Wand aus Weich-PVC, weiß. Innen und Aussen glatt.

ANWENDUNGEN

Schwimmbäder.

AUFDRUCK

SPIRABEL BALNEO Ø aus [Prod. Nr]

Fleibler PVC-Spiralschlauch mit stoßfester Hart-PVC-Spirale für den Schwimmbadbau.

VORTEILE

SPIRABEL® BALNEO wird mit einer sehr hohen Genauigkeit gefertigt. Wir garantieren so die Kompatibilität mit den gängigen Armaturen im Schwimmbadbereich.

Unter Vakuumeinsatz ist der Schlauch äußerst formstabil.

EINBINDUNGEN

Handelsübliche Klebe-Muffen für den Bau von Schwimmbädern und Whirlpools.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte A.

ACHTUNG

Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40°C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ø mm	+/- mm	g/m	bar	bar	mm	Weiß	
						25 m	50 m
32	+/-0.4	346	21	7	80	168729	
50	+/-0.4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/-0.4	943	15	5	250	168793	

ACHTUNG:

Benennung vom Aussendurchmesser