

# SPIRABEL® BALNEO PISCINE



- 1 Un alma en PVC flexible blanca
- 2 Pared en PVC flexible. Interior liso.

**MANGUERA REFORZADA POR UN ESPIRAL DE PVC RÍGIDO ANTICHOQUE QUE ES EMBUTIDO EN PVC FLEXIBLE BLANCO.**

## APLICACIONES

Equipamiento en piscinas y spa

## MARCAJE

SPIRABEL BALNEO Ø ext [N° lote]

## VENTAJAS

El procedimiento en la fabricación del SPIRABEL® BALNEO, permite una gran precisión del diámetro exterior a fin de ser compatible con los «racores piscina». Las paredes interiores y exteriores son lisas. Su estructura le confiere una fuerte resistencia a la ruptura y un excelente comportamiento al vacío.

## RACORES

Racores usuales para piscinas con engatillado en el tubo y con collarín. Pegamento aconsejado n°4475 de 3M.

## COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 114 - 117 columna A.

## ATENCIÓN

Las mangueras espiraladas tienen normalmente un alargamiento, que puede ser importante cuando la temperatura esta mas de 40°C, y que deber ser tenido en consideración antes de la instalación. Estamos a su disposición para mas informaciones sobre este tema.

Ø mm	+/- mm	g/m	bar	bar	mm	Blanco	
						25 m	50 m
32	+/-0.4	346	21	7	80	168729	
50	+/-0.4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/-0.4	943	15	5	250	168793	

Atención :  
designación por  
diámetro exterior