



# SPIRABEL® BALNEO PISCINE

990  
mbar21 | 15  
bar+60  
- 15  
°C

- 1 Giunco in PVC duro
- 2 Parete in PVC flessibile. Interno ed esterno lisci.

## APPLICAZIONI

Attrezzature di piscine e installazioni di balneoterapia.

## MARCATURA

SPIRABEL BALNEO Ø est [N° lotto]

## Tubo multistrato rinforzato da un giunco in PVC duro.

Il giunco bianco è coperto da spirale in un'anima in PVC flessibile bianca.

### VANTAGGI

Il processo di produzione del SPIRABEL® BALNEO permette una grande precisione del diametro esterno per essere compatibili a «raccordi piscina». Le pareti interne ed esterne sono lisce. La sua struttura gli dà una forte resistenza alla distorsione e un'eccellente resistenza al vuoto.

### RACCORDI

Raccordi comuni per le piscine ad accoppiamento sul tubo e al collare (Collo preconizzato n. 4475 di 3M).

### RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.

### ATTENZIONE

I Manichetta a spirale presentano in generale un allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C, e che quindi bisogna considerare durante l'installazione. Non esitate a consultarci.

mm	+/- mm	g/m	bar	bar	mm	Bianco	
						25 m	50 m
32	+/-0.4	346	21	7	80	168729	
50	+/-0.4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/-0.4	943	15	5	250	168793	

**ATTENZIONE**  
designazione dal  
diametro esterno