

# SPIRABEL® BALNEO PISCINE


  
 21 | 15
   
 bar
   
 +60
   
 - 15
   
 °C



- 1 Pierścień ze sztywnego PVC
- 2 Ściana z elastycznego PVC Gładka ściana wewnętrzna i zewnętrzna.

## WĄŻ WZMOCNIONY PIERŚCIENIEM ZE SZTYWNEGO PVC.

Biały pierścień chroniący przed uderzeniem zatopiony spiralnie w powłocę z elastycznego białego PVC.

### ZASTOSOWANIA

Baseny, uzdrowiska, SPA

### MARKOWANIE

SPIRABEL BALNEO Ø ext  [Nr partii]

### ZALETY







Proces produkcji SPIRABEL® BALNEO zapewnia wysoką precyzję średnicy zewnętrznej, gwarantując kompatybilność ze złączami basenowymi. Ściana zewnętrzna i wewnętrzna są gładkie. Struktura zapewnia wysoką odporność na zmiążdżenie oraz doskonałą odporność na próżnię.

### ZŁĄCZA

Standardowe złącza do basenów do wciśnięcia na rurę oraz do przyklejenia (Zalecany klej nr 4475 marki 3M).

### ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 114 do 117, kolumna A. Uwaga, węże ze spiralą wydłużają się zwykle pod ciśnieniem. Wydłużenie może być znaczne, jeśli temperatura przekracza 40°C, co należy uwzględnić podczas instalacji. Zapraszamy do kontaktu.

 mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Biały	
						25 m	50 m
32	+/-0.4	346	21	7	80	168729	
50	+/-0.4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/-0.4	943	15	5	250	168793	

Uwaga :  
oznaczenie wg średnicy zewnętrznej