

SPIRABEL® BALNEO PISCINE


 +60
 21 | 15
 bar


 - 15
 °C



- 1 Spirala din PVC rigid
- 2 Perete din PVC suplu. Interior și exterior lis

FURTUN RANFORSAT CU O SPIRALA DIN PVC RIGID.

Spirala alba antisoc este prinsă într-un perete din PVC suplu alb.

APLICATII

Echipamente pentru piscine și în balneoterapie

MARCAJ

SPIRABEL BALNEO Ø ext  [N° lot]

AVANTAJE

Procedeul de fabricație al furtunului SPIRABEL® BALNEO asigură o mare precizie a diametrului exterior pentru a fi etans cu «racordul piscinei». Peretele exterior și interior sunt netezi. Structura sa îi conferă o mare rezistență la strivire și excelență în ținută în vid.

RACORDURI

Racorduri uzuale din plastic pentru construcția piscinelor.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana A.

ATENȚIE

În general la temperaturi ce depășesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezintă o alungire care poate deveni semnificativă și de care trebuie ținut cont la instalare. Nu ezitați să ne consultați.

 mm	+/- mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Alb	
						25 m	50 m
32	+/-0,4	346	21	7	80	168729	
50	+/-0,4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/-0,4	943	15	5	250	168793	

Atentie :
 identificare și marcare după
 diametrul exterior